




## Výztuž MVPN 3200



Tato výztuž podpěrně ohrazujícího typu je určena pro dobývání mocných slojí nadstropovou metodou. Štít výztuže je vybaven uzavíratelným a zavíracím skluzem. Při jeho otevření je na dopravník vysypána rozrušená část sloje nacházející se nad prostorem stropnice výztuže.

Výztuž je dále vybavena předstropnicí s aktivní pilířovou opěrkou a skrápěním. Konstrukce sekce vykazuje značnou stabilitu a její základový rám je přizpůsoben k podjíždění pod hřeblový dopravník.



Provedení výztuže	2,0/3,2	
Min. výška výztuže	2 000	mm
Max. výška výztuže	3 200	mm
Pracovní rozsah	2600 - 3100	mm
Max. úklon podél pilíře	± 10	°
Max. úklon na pilíř	± 20	°
Rozteč výztuže	1 500	mm
Šířka výztuže	1 460	mm
Max. odpor výztuže	650	kN/m <sup>2</sup>
Min. odpor výztuže	590	kN/m <sup>2</sup>
Krok výztuže	650 - 800	mm
Max. nosnost výztuže	3 200	kN
Min. nosnost výztuže	2 400	kN
Síla na přetažení výztuže	440	kN
Síla na přetažení dopravníku	303	kN
Aktivní předstropnice	Ano	-
Pracovní tlak	32	MPa
Pojistný tlak	40	MPa
Počet stojek na výztuži	2	ks
Nosnost stojky	1 600	kN
Průměr stojky	220	mm
Tlak na počvu	1,0	Mpa
Počet funkcí	16	-
Hmotnost	12 000	kg